



**ARBISA S. L.**  
 SUMINISTROS INDUSTRIALES  
 PRODUCTOS QUIMICOS E IMPORTADORES



# HOJA DE ESPECIFICACIONES

Página 1 de 1

## OFICINAS

Igorreko Industrialdea, Pab. E-2  
 48140 IGORRE (Bizkaia)  
 Telf: 94 673 70 21 - Fax: 94 631 58 71  
 E- mail: arbisa@arbisa.es

## ALMACENES

Igorreko Industrialdea, Pab. F1 a F3  
 48140 IGORRE (Bizkaia)  
 Polígono Lekunberri, Parcela 1-10  
 31870 LEKUNBERRI (Navarra)

Producto	
<b>XILENO</b>	
<b>Artículo</b>	x-10
<b>Fecha</b>	07/04/2011

Ensayo	Método	Especificaciones	Unidades	Resultado
* DENSIDAD A 15°		0,865-0,875	KG/L	
* ASPECTO	VISUAL	LIMPIO	C/B	
COLOR PT/CO		<=20		
COLOR LAVADO ACIDO	ASTM D848	0,1,2		
COMP. SULFURADOS	ASTM D853	PASA		
DESTILACION P.INICIAL		137,000 - 140,000	° C	
DESTILACION P.FINAL		137,000 - 140,000	° C	
CORR.CU(2H.100°)	ASTMD130	PASA		
ACIDEZ	ASTM D847	CARECE		
NO AROMATICOS		<=1	%	
BENCENO	ASTM D 2360	<0,01	%	
CROMATOGRAFIA TOLUENO	ASTM D2306	máx. 1,000	%	
CROMATOGRAFIA ETILBENCENO	ASTM D2306	máx. 25,000	%	
CROMATOGRAFIA P-XILENO	ASTM D 2306	máx. 0,000	%	
CROMATOGRAFIA M-XILENO	ASTM D 2306	máx. 0,000	%	
CROMATOGRAFIA O-XILENO	ASTM D 2306	máx. 0,000	% wt	
* INDICE DE REFRACCIONA 20°C		1,439 - 1,496	° C	